

Instalacja podstawowa:



Zabezpieczenie rur taśmą srebrną

**Sama przekładka gumowa
(uchwyt wiszący lub krawężnik)**

Izolacja czerowna/niebieska – nie
jest zamkniętokomórkowa

Pompy obiegowe IBO lub podobne

Zawór 3-drogowy CKF lub podobny

Rura PP





Przekładki gumowe – bez
wibroizolatorów

Fundament przygotowany przez
inwestora

PREMIUM



Profesjonalna podstawa
antywibracyjna osadzona na:

Bloczkach z betonu
architektonicznego lub grafitowych
stopniach betonowych KOSTBET

Rury chłodnicze w osłonie
przeciwwodnej,
zabezpieczające przed
wydziobaniem izolacji przez ptaki

Brak przygotowania fundamentu
przez inwestora





Otulina kauczukowa – jest to izolacja zamkniętokomórkowa, ważna zwłaszcza w przypadku, gdy pompa wchodzi w tryb rozmrażania, żeby na rurach nie wykraplała się wilgoć

Pompa obiegowa elektroniczna WILO/Grundfos lub podobna

Zawór 3-drogowy Honeywell/Afriso lub podobnej marki

Elementy hydrauliczne wyłącznie mosiężne



Filtr magnetooodmulacz
renomowanych firm

Moduł Wifi w standardzie z opieką
posprzedażową (sprawdzanie
instalacji przez Internet)

